

缓冲托床

HERMAN (NANJING) TECHNICAL & ENGINEERING

● HICXX-XXXX(XXXX)

专利号: ZL 2005 2 0075087.5

超高分子板滑条, 橡胶铝合金骨架为一体, 可调槽角 (30° – 45°), 装在带式输送机的转运落料点处, 起到减缓物料对皮带冲击、保护皮带的作用, 对皮带受物料冲击下产生的跑偏现象起改善效果。

滑条长度有1200mm、1400mm、1600mm三种, 长度也可按用户要求定制。

>> 缓冲托床产品型号编号规则

HIC XX-XXXX(XXXX)

前XX用0~9数字表示缓冲床角度, 后XX用英文字母表示缓冲床角度板部件的属性, 可调试用AD表示, 固定式用FI表示。

根据带宽, 用0~9表示产品的基本参数。如B=800mm带宽用缓冲床的参数为0800。

根据配置缓冲滑条的长度, 用0~9数字将缓冲床分类。如滑条长度为1.2米的用12表示。

H代表赫曼产品, IC为缓冲床英文名缩写。



>> 产品规格

型 号	皮带 宽度B	滑条 数量	结构尺寸(mm)							角度 θ			重量(kg) 滑 条 长度为 1.2m时
			A	C	D	J	P	Q	d	30°	35°	45°	
										L1(mm)	L1(mm)	L1(mm)	
HICXX-0800(XXXX)	800	7	340	1090	1150	224	170	130	M12	778 ± 4	757 ± 4	707 ± 4	283
HICXX-1000(XXXX)	1000	7	380	1290	1350	240	220	170	M16	886 ± 4	863 ± 4	809 ± 4	300
HICXX-1200(XXXX)	1200	10	460	1540	1600	324	260	200	M16	1111 ± 4	1080 ± 4	1008 ± 4	397
HICXX-1400(XXXX)	1400	10	530	1740	1800	350	280	220	M16	1216 ± 4	1183 ± 4	1105 ± 4	416
HICXX-1600(XXXX)	1600	13	600	1930	2010	450	350	280	M16	1459 ± 4	1417 ± 4	1316 ± 4	506
HICXX-1800(XXXX)	1800	13	660	2220	2300	510	400	330	M16	1644 ± 4	1596 ± 4	1482 ± 4	529
HICXX-2000(XXXX)	2000	16	750	2400	2480	660	400	330	M16	1780 ± 4	1727 ± 4	1602 ± 4	585

注：非标产品，尺寸仅供参考，我公司根据客户提供的缓冲床数据采集表生产。

滑条长度L2(mm)	1200	1400	1600
钢梁开档G1(mm)	315	380	335

>> 产品装配示意图

